

Barracuda Spam Firewall

	Model 200	Model 300	Model 400	Model 600	Model 800
Průchodnost - počet e-mailových zpráv denně [milionů]	1	2	5	10	15
Doporučený počet aktivních e-mailových uživatelů	1-500	300-1000	1000-5000	3000-10000	8000-22000
Doporučený maximální počet cílových domén	50	250	500	5000	5000
Počet cílových e-mailových serverů maximálně	1	počet domén	počet domén	počet domén	počet domén
Ethernet rozhraní	1x 10/100 BaseT	1x 10/100 BaseT	1x 10/100 BaseT	2x 1000 BaseT	2x 1000 BaseT
Kapacita disků - pro log a karanténní úložiště [GByte]	---	10	50	100	200
Kompatibilita se všemi e-mail servery	✱	✱	✱	✱	✱
Zodolněný, bezpečný operační systém	✱	✱	✱	✱	✱
Nastavení základních parametrů pro jednotlivé uživatele / schránky		✱	✱	✱	✱
Ovladatelnost karanténní služby jednotlivými uživateli		✱	✱	✱	✱
LDAP akcelerátor pro ověřování existence účtu / schránky		✱	✱	✱	✱
Podpora systémového logování SYSLOG		✱	✱	✱	✱
Individuální nastavitelnost hodnocení spam ke každé doméně zvlášť			✱	✱	✱
Společný management skupin pro clustering (+load balancing)			✱	✱	✱
Konfigurace s redundantními disky (RAID)			✱	✱	✱
SNMP + aplikační rozhraní (API)			✱	✱	✱
Individuální nastavitelnost hodnocení spam k jednotlivé schránce				✱	✱
Uživatelsky nastavitelná rozhraní (logo, texty, služební zprávy)				✱	✱
Záložní diskové pole (RAID)				✱	Hot Swap
ECC paměť (se samokorekcí chyb)				✱	✱
Záložní napájecí zdroj					Hot Swap
Montáž v systémovém racku	1U Mini	1U Mini	1U Mini	1U	2U
Rozměry [in]	16.7 x 1.7 x 14	16.7 x 1.7 x 14	16.7 x 1.7 x 14	16.7 x 1.7 x 26.5	16.7 x 3.4 x 26.5
Hmotnost [lbs]	17	17	18	35	50
Příkon cca [VA]	150	150	170	240	360